

## **SZCZEGÓŁY WYKONANIA I KOLORYSTYKA ZESTAWU WYPOCZYNKOWO-INFORMACYJNEGO**

### **DO WYKONANIA 4 ZESTAWY ( 2 LEWE, 2 PRAWY)**

Wizualizację zestawu wypoczynkowego i jego kolorystykę przedstawia **rysunek nr 1**

Konstrukcję stalową (szkielet) przedstawia **rysunek nr 2**

Poglądowy rysunek montażu wykończenia do konstrukcji przedstawia **rysunek nr 3**

Szczegóły wykonania konstrukcji stalowej szkieletu na rysunkach: KON-01, KON-02, KON-03, KON-04, KON-05, KON-06.

Szczegóły wykończeniowe na rysunkach: W-01, W-03, W-04, W-05, W-08, W-09, W-11, W-12, W-13, W-14, W-15, W-16, E-01, M-02a, M-02B, M-03B, M-03C.

Materiały i kolorystyka:

Konstrukcja (szkielet) – konstrukcja stalowa z profili zamkniętych, zespawanych, zabezpieczona antykorozyjnie gruntoemalią. Konstrukcja ustawiona na 4 stałych, przemysłowych stopkach o regulowanej wysokości, podstawa stopki o średnicy 4 cm połączona z czarną gumową podkładką antypoślizgową. Rozstaw profili podstawy przystosowany do transportu wózkiem widłowym (rysunek nr 4).

Podłoga – panele podłogowe gr. 8-10 mm w klasie odporności AC-5 (kolor podłogi dobrany do koloru płyty ściany). Panele o długości 1200mm, kładzione bezfugowo, pod panelami podkład z płyty HDF stanowiącej element usztywniający. Ściany przód, tył i sufit – płyta meblowa MDF (alternatywnie laminat HPL)

Kolorystyka:

- płyta meblowa, laminaty w kolorze Dąb Urban Bursztynowy
- pufa (siedzisko) – tkanina Artex Home Das 51 (szara)
- oparcie trójdzielne – dolny i górny element tkanina Artex Home Das 51 (szara)
  - element środkowy tkanina Top Textil – Hamilton nr 2816 (czerwony)

Oświetlenie górne w zadaszeniu stanowi listwa ledowa zamocowana do spodniej części daszku (rysunek E-01). Napięcie `12V, moc 14W/m, natężenie oświetlenia 700 – 900 lm, kolor światła warm white (2700 – 4500K). W obudowie ukryty wyłącznik. Przewody zasilające pod konstrukcją modułu. Przewód elektryczny ukryty w profilu stalowym.